Uni 4

4-PUNKT-AUFFANGGURT
4-POINT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG
Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle vertikalen Tätigkeiten bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist.

AUSSTATTUNG
1 vordere Auffangöse
1 hintere Auffangöse
2 Halteösen
Gepolsterter Haltegurt
Y Schultergurt

TECHNISCHE DATEN
Norm: EN 361, EN 358
Gewicht: 2,0 kg
Polsterung: Outlast
Gurt: Polyester 45 mm, Teflon-imprägniert
Beschläge: Aluminium, Stahl
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

DESCRIPTION
By combining the sternal with the dorsal attachment point for all vertical activities, where work positioning is additionally required to fall arrest.

EQUIPMENT
1 sternal attachment point
1 dorsal attachment point
2 lateral attachment points
Padded waistbelt
Y shoulder padding

TECHNICAL DATA
Standard: EN 361, EN 358
Weight: 2,.0 kg
Padding: Outlast
Belt: Polyester 45 mm, Teflon impregnated
Fittings: aluminium, steel
Temperature: -35 °C to 40 °C

Größe / size	UNI (S-XL)	XXL
Körpergröße / body height	160 - 185 cm	185 - 200 cm
Ø Hüftgurt / waist belt	75 - 123 cm	90 - 140 cm
Ø Beinschlaufen / leg loops	44 - 75 cm	44 - 75 cm

PRODUKT / PRODUCT		**BEST. NR.** / ART. NO.
UNI 4	Größe / size UNI	**800951**
UNI 4	Größe / size XXL	**801038**

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit. Wird die hintere Auffangöse verwendet, muss der Gurt nicht durch einen zusätzlichen Karabiner verschlossen werden.
The automatic locking in the chest area provides comfort and safety. When the rear fall arrester eyelet is used, the harness must not be closed with an additional karabiner.

360°

Uni 3

3-PUNKT-AUFFANGGURT
3-POINT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG
Für vertikale Tätigkeiten bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist.

AUSSTATTUNG
1 hintere Auffangöse
2 seitliche Halteösen
Gepolsterter Haltegurt
Y Schulterpolster

TECHNISCHE DATEN
Norm: EN 361, EN 358
Gewicht: 1,96 kg
Polsterung: Outlast
Gurt: Polyester 45 mm, Teflon-imprägniert
Beschläge: Aluminium, Stahl
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

DESCRIPTION
For vertical activities where work positioning is additionally required to fall arrest.

EQUIPMENT
1 dorsal attachment point
2 lateral attachment points
Padded waistbelt
Y shoulder padding

TECHNICAL DATA
Standard: EN 361, EN 358
Weight: 1.96 kg
Padding: Outlast
Belt: Polyester 45 mm, Teflon impregnated
Fittings: aluminium, steel
Temperature: -35 °C to 40 °C

Größe / size	UNI (S-XL)	XXL
Körpergröße / body height	160 - 185 cm	185 - 200 cm
Ø Hüftgurt / waist belt	75 - 123 cm	90 - 140 cm
Ø Beinschlaufen / leg loops	44 - 75 cm	44 - 75 cm

PRODUKT / PRODUCT		**BEST. NR.** / ART. NO.
UNI 3	Größe / size UNI	**800950**
UNI 3	Größe / size XXL	**801037**

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit. Wird die hintere Auffangöse verwendet, muss der Gurt nicht durch einen zusätzlichen Karabiner verschlossen werden.
The automatic locking in the chest area provides comfort and safety. When the rear fall arrester eyelet is used, the harness must not be closed with an additional karabiner.

360°