

## AccuLux SL 5 LED Set



## Produktbeschreibung

Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 5 LED besteht aus robustem Kunststoff. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangenen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine Fadenbruchererkennung der Halogen-Hauptlampe mit automatische Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Leuchte verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachten LEDs. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 5 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion ist vorhanden.

- staub- und spritzwassergeschützt
- robustes Kunststoffgehäuse
- schwenkbarer Leuchtkopf
- extrem leichtes, ergonomisches Design
- Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- integrierte Fadenbruchererkennung der Halogen-Hauptlampe: automatische Umschaltfunktion
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku
  - Technische Daten

---

Artikel-Nr. 456481

---

Gehäusematerial Kunststoff

---

Leuchtmittel Hauptlampe Power LED (ca. 170 Lumen)

Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 5 h
Leuchtdauer Blinkbetrieb	ca. 8 h
Schutzart der Leuchte	IP 54
Leuchtweite	ca. 150 m*
Leuchtmittel Pilotlampe	LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 75 h
Akku	Blei-Gel Akku, wartungsfrei
Ladespannung	230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC
Schutzklasse	II
Gewicht der Leuchte	1100 g
Maße in mm (Set)	104 x 245 x 120