

Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung

P

Die beliebte Komfort-Reihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Handliche Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung

Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird.

Einsatzbereiche

- PKW
- LKW
- Boote
- Werkstätten
- Haushalt
- Speditionen

Hauptvorteile

- Kompakte Geräte der Komfortklasse mit hoher Löschleistung
- Einfache Einhandbedienung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Großer Handgriff ermöglicht sichere Handhabung




Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ventilkörper aus langlebigen Werkstoffen
- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- P 2 GM / P 2 G ideal für GGVS-Transporte
- Druckbehälter aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen
- Geräte serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband
- Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer (Typ P 2 GM) bzw. Prüfventil
- Prüfbar und nach dem Brandeinsatz nachfüllbar
- Faltbroschüre mit Montagehinweisen und Verhalten im Brandfall wird mitgeliefert
- GLORIA Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol im Lieferumfang




ISO 9001:2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/98/EG
über Schweißgeräte

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
	P 1 G	8	34	•
•**	P 2 G	13	89	•
•**	P 2 GM	13	89	•



Pulver-Autofeuertöcher

Mit Einhandbedienung



P

Die beliebte Komfort-Reihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
P 1 G	001433.0000	ABC-Pulver, 1 kg	PG 1 L	Stickstoff	8A 34B C 2 2	4 m/ 8 sek.	-30° C bis +60° C	1,6 kg	270/95/120 mm 90 mm
 ** P 2 G	001463.0000	ABC-Pulver, 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 89B C 4 5	4 m/ 10 sek.	-30° C bis +60° C	3,5 kg	322/111/145 mm 110 mm
 ** P 2 GM	001473.0000	ABC-Pulver, 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 89B C 4 5	4 m/ 10 sek.	-30° C bis +60° C	3,5 kg	322/111/145 mm 110 mm

* Löschmittleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.
 ** Sonderzulassung für Rettungs- und Bereitschaftsboote

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
 Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
 086 533-02/3/04.13/S-Stü/D-WmD