

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher

Mit Handhebel-Armatur

PD

DIN EN 3, GS, MED , BSI

Der preiswerte Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

Dauerdruckfeuerlöscher mit praktischer Handhebel-Armatur

Preiswerte Standardgeräte für den vielfältigen Einsatz mit einfachen Bedienelementen. Anders als bei Komfortgeräten mit innenliegender Treibmittelflasche steht der Behälter bei Geräten dieser Bauart ständig unter Druck.

Einsatzbereiche Pulver

- Außenbereiche
- Apothekenlabore
- Chemische Industrie
- Fahrzeuge, Speditionen (bedingt)
- (Tief)garagen, Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Handwerk
- Raffinerien
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Warenlager
- Polizei, Feuerwehr, Bundesgrenzschutz

Hauptvorteile

- Bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Prüf- und nachfüllbar



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Pulverbeschichtete Betätigungsarmatur
- Einheitlicher, robuster und bewährter Ventilkörper aus Messing
- Mit Prüfventil
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit Aufhängelasche, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Bewährter, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Düsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Langlebige Schlauchleitung mit Textil-Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial



ISO 9001:2008
FM 27122



Brandklasse und Rating

| Typ | A | B | C |
|---------------|----|-----|---|
| PD 4 GA m.M. | 21 | 89 | • |
| PD 6 GA m.M. | 34 | 183 | • |
| PD 6 GA | 34 | 183 | • |
| PD 9 GA m.M. | 43 | 233 | • |
| PD 12 GA m.M. | 55 | 233 | • |
| PD 12 GA | 55 | 233 | • |



Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher

Mit Handhebel-Armatur

PD

DIN EN 3, GS, MED  , BSI

Der preiswerte Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Mit und ohne Manometer lieferbar
- Manometer ermöglicht stets eine optische Druckkontrolle
- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts ABC-Löschpulver
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Einheitliches Innengewinde M 34 x 1,5 mm
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m (ABC-Löschpulver)



Pulver

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel / Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite/ Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|---------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| PD 4 GA m. M.** | 002071.2046 | ABC-Löschpulver / 4 kg | PG-4-L | Stickstoff | 21 A 89 B C 5 5 | ca. 6 m ca. 12 Sek. | -30° C bis +60° C | ca. 6,7 kg | ca. 410/300/162 mm ø ca. 150 mm |
| PD 6 G m. M.** | 002111.1791 | ABC-Löschpulver / 6 kg | PG-6-L | Stickstoff | 43 A 233 B C 12 15 | ca. 6 m ca. 16 Sek. | -30° C bis +60° C | ca. 9,1 kg | ca. 500/270/162 mm ø ca. 150 mm |
| PD 6 GA | 002101.0000 | ABC-Löschpulver / 6 kg | PG-6-L | Stickstoff | 34 A 183 B C 10 12 | ca. 6 m ca. 16 Sek. | -30° C bis +60° C | ca. 9,1 kg | ca. 500/270/162 mm ø ca. 150 mm |
| PD 9 GA m. M.** | 004041.2397 | ABC-Löschpulver / 9 kg | PG-9-L | Stickstoff | 43 A 233 B C 12 15 | ca. 7 m ca. 16 Sek. | -30° C bis +60° C | ca. 13,7 kg | ca. 610/265/182 mm ø ca. 170 mm |
| PD 12 GA m. M.** | 002151.2046 | ABC-Löschpulver / 12 kg | PG-12-L | Stickstoff | 55 A 233 B C 15 15 | ca. 7 m ca. 22 Sek. | -30° C bis +60° C | ca. 17,3 kg | ca. 590/265/202 mm ø ca. 170 mm |
| PD 12 GA | 002141.0000 | ABC-Löschpulver / 12 kg | PG-12-L | Stickstoff | 55 A 233 B C 15 15 | ca. 7 m ca. 22 Sek. | -30° C bis +60° C | ca. 17,3 kg | ca. 590/265/202 mm ø ca. 170 mm |

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

** Mit Manometer.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086243-04.0000/3/10.13/S-Stü/D-Wmd